

# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ DTF- наклеек



Видео  
инструкция



1

**Выключите пар.** Выставьте температуру утюга на 150–170 градусов (**средний температурный режим**).  
Для синтетики 120–150 градусов.  
**Предварительно прогрейте изделие.**



2

Положите наклейку **на то место**, куда хотите ее перенести. Прижмите изображение **предварительно разогретым утюгом**. **Сильно прижимая** проутюжьте всю поверхность принта в течении **15–20 секунд** (в зависимости от размера наклейки)



3

Дайте принту остыть около минуты. Поверхность не должна быть горячей. Начинайте снимать пленку от края (**убедитесь**, что край принта отходит от пленки, если нет повторите **шаг 2**)



4

После снятия защитной пленки **повторно прижмите** место нанесения утюгом **через пергамент**, во избежании прилипания наклейки к подошве утюга.



5

Наслаждайтесь результатом! Не забывайте соблюдать **рекомендации по уходу**. Стирать при **температуре 40 градусов** Принт **можно гладить только** с изнаночной стороны. Тогда вещь прослужит очень долго



**ВАЖНО!** При нанесении на **синтетические ткани**, необходимо **накрыть изделие тканью либо пергаментом**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО **УХОДУ**

Стирать при температуре **до 40 градусов** с применением мягких моющих средств **принтом внутрь**. **Гладить** принт только с **изнаночной стороны!**  
**Нельзя** применять **отбеливатели и пятновыводители**.



Спасибо, что выбрали нас, будем очень **признательны** за **обратную связь и отзывы!**  
Ознакомиться с **полным каталогом изделий** можете **перейдя по QR Коду**